

Antena Omnidirecional Polarização Vertical

450 - 470

V

KATHREIN
MOBILCOM BRASIL

Omni 450 360° 7dBi

Descrição	720 880
Faixa de frequência	450 - 470 MHz
Polarização	Vertical
Ganho	7 dBi
Conector	7/16 Fêmea
Impedância	50 Ohms
VSWR	< 1,5
Peso	1,6 kg
Potência máxima	500 Watt (temperatura ambiente 50°C)
Carga de vento	60 N (a 150 km/h)
Velocidade máx. do vento	200 km/h
Altura	2016 mm
Dimensões da embalagem	112 x 97 x 2124 mm

Material: **Material irradiante:** Latão
Radome: Fibra-de-vidro, diâmetro: 21 mm
Cor: Cinza
Base: Alumínio
Parafusos e arruelas em aço inoxidável.

Montagem: A antena pode ser fixada de duas maneiras com o Kit de montagem fornecido:

- 1- No topo de qualquer mastro tubular de 40 - 54 mm de diâmetro (cabo de conexão corre na parte interna do tubo).
- 2- Lateralmente em qualquer mastro tubular de 20 - 54 mm de diâmetro (cabo de conexão corre na parte externa do tubo).

Aterramento: Partes metálicas da antena inclusive condutores internos com aterramento DC.






Diagrama Vertical



Montagem Lateral no Mastro



Montagem no Topo do Mastro

1093050901

Sujeito a alterações sem aviso prévio

KATHREIN MOBILCOM BRASIL - SP - Tel: 11 5685-4290 Fax: 11 5685-4292
e-mail: vendas@kathrein.com.br